

...wenn easy wirklich  
easy ist!



HSP Hecosol  
Surface Protection GmbH

# WALL PROTECT HSP-KERA WP EASY TO CLEAN CERAMIC

## Produktdatenblatt

### Beschreibung

Fluorfreie, unsichtbare, keramische Oberflächenbeschichtung. Anorganisches Gemisch aus funktionalisierten Silikaten

### Eigenschaften

Antihftung / Easy to Clean	Ja
Lösemittelbeständig	Ja (nach 7 Tage)
Dauerhaft	bis 10 Jahre
Chemikalienresistent	Ja
Witterungsbeständig	Ja
Wasserabweisend	Ja
UV / Lichtschutz	Nein
Alterungsschutz	Ja
Atmungsaktiv	Ja
Kratzfestigkeit	erhöht
Brennbar	Nein
Oberflächenveränderung	Nein
Transparent	Ja
Anti Graffiti	Ja



### Verarbeitung

Untergrund	sauber / trocken
Tapeten Arten	Alle
bemalte, lackierte Wände	Ja
Einsatzgebiete	In- / Outdoor
Temperaturen	8-30°C
Lappen	Ja
Schwamm	Ja
Pinsel	Ja
Roller	Ja
Verbrauch	ca. 35 gr. / m2
Antrocknungszeit	4 Std.
Durchtrocknungszeit	24 Std.
kompl. Verglasungszeit	7 Tage

### Umwelt / Gefahren

VOC- haltig	Nein
Sonstige Gefahrenstoffe	Nein
Feststoffe	>98%
Umweltfreundlich	Ja
Gefahreinstufung	Nein

### Gebinde

Grösse	Gebinde	Reichweite	Dosen / VE	Art. Nr.	GTiN NR.
0.5 kg	Alu-Flasche	15 m2	6 Stk,	WP 0001	7 649988 054891
1.0 kg	Alu-Flasche	30 m2	6 Stk,	WP 0002	7 649988 054808