

Verarbeitung Solarpanel Versiegelung

Erklärungen zur Verarbeitung

Die Solarpanel müssen trocken sein.

Die Versiegelung hat keinen Einfluss auf die Panel Leistungen.

Achtung: Die Versiegelung erhöht die Schneerutsch Gefahr.

Verarbeitung Solarpanel Versiegelung

Arbeitsschritte	Werkzeug	Material	Ca. Verbrauch in gr. / m2	Wartezeit n. Arbeitsschritt	Verarbeitung
1. Reinigung	Hochdruck	Hochleistungsreiniger und Entfetter.	0	0 Std.	Frei von Staub / Oel / Fett sowie sonstigen Verschmutzungen.
2. Versiegeln	Saugfähiges Küchenpapier	Keramik Versiegelung	3-5	0 Std.	Material mit weichem Gummirakel verteilen / abziehen.
3. Nacharbeiten	Saugfähiges Küchenpapier	Überschüssiges Material entfernen	0	12 Std.	Muss innerhalb 15 ;min nach Auftrag durchgeführt werden.

Arbeitsschritt		Arbeitsausführung		Bemerkungen
1		Oberfläche gründlich reinigen. Sobald sie trocken ist, mit Arbeitsschritt 2 fortfahren.		Keine Reinigungsmittel einsetzen die ein Film hinterlassen.
2		Wenig Material auf den Panel geben und mit Gummirakel vollflächig verteilen / abziehen.		Im Kreuzstich arbeiten. Wichtig dass Vollflächig abgetakelt wird.
2		Überschüssiges Material mit saugfähigem Haushaltspapier entfernen.		