



HSP Hecosol Surface Protection GmbH
Tannenstrasse 98
CH-8424 Embrach
www.hsp-keras.com
Tel: +41 44 803 10 00

Dokumente
Francais
Italiano



...wenn easy wirklich
easy ist!

500 gr. für ca. 12 m²

Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr.1272/2008
Der Stoff oder die Mischung ist nicht eingestuft

Produktbeschreibung

Fluor- und Cyclosiloxanfreie transparente, keramische Oberflächenbeschichtung. Gemisch aus funktionalisierten Silikaten.

Arbeitsschutz

Kontakt mit Haut, Augen, Atemwege und Kleidung vermeiden.

Tox. Notrufnummern: D Tel: +49 (0) 30 192 40
CH Tel: +41 (0) 44 251 51 51
A Tel: +43 (0) 140 643 43

Lagerung

Trocken und gut verschlossen bei 4-30 °C.
Vor Sonneneinstrahlung schützen.
Nicht mit Nahrungsmitteln zusammen lagern.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Vor Nässe und Feuchtigkeit schützen.

Entsorgung

Leeres Gebinde und ausgehärtetes Material kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Flüssiger Inhalt einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. Inhalt nicht in das Abwasser geben.

Chargen-Nr.: siehe Gebindedeckel
Mind. verwendbar bis: siehe Gebindedeckel



Swiss Product



CONCRETE PROTECT HSP-KERA CP EASY TO CLEAN CERAMIC

Für mineralische Untergründe.

Wasser- und schmutzabweisend, atmungsaktiv
Witterungs- / UV- / und Chemikalienbeständig

Easy to Clean

Antihaltend, reduziert Kosten im Unterhalt / Reinigung.
Schutz gegen Graffiti / lösemittelbeständig.

Rutschhemmend

geprüft nach EN 16165:2023-02 Kl. R11 (Schuhe)

Toxikologisch unbedenklich

geprüft nach: DIN EN 71-3 (Schwermetalle)
DIN ISO 16000-25 (VOC) DIN EN 16516 (Freisetzung gefährlicher Stoffe)

Seidenmatter, transparenter, rein physikalischer Schutz zur Objekt-Werterhaltung sowie Reduktion der Unterhaltskosten von Wänden, Böden, Dächern und Fassaden.
Schützt vor Nässe, Graffiti und Umweltverschmutzungen.

Verarbeitungsvorbereitungen

Fläche von losem Material und Verunreinigungen von Öl, Fette, oder sonstigen Umweltverschmutzungen durch reinigen, schleifen, bürsten oder sandstrahlen sauber reinigen. Gemisch vor der Verarbeitung gut aufrühren.
ACHTUNG: Bei stark saugfähigen Untergründen (Kalkstein, Ton, Gips etc.) kann es ohne HSP-KERA AS Untergrundbehandlung zu optischen Farbveränderungen kommen (Testen empfohlen).

Anwendungsgebiete: Auf allen mineralischen Untergründe. Für den Innen- als auch Aussenbereich.

Handhabung der Gebinde



Gebinde mit Vorsicht öffnen, kann unter leichtem Druck stehen. **WICHTIG:** Vor der Verarbeitung, Gemisch sehr gut schütteln. Gebinde nach Gebrauch jeweils sofort wieder schliessen. Gewinde und Deckel vor dem verschliessen sauber reinigen. Inhalt darf nicht in andere Gebinde umgefüllt werden.

Verarbeitung (8°C bis 30°C)



WICHTIG: Material nur hauchdünn auftragen.
Bei stark saugenden oder porösen Flächen wird nach einer Mindestwartezeit von ca. 4 Std. nochmals hauchdünn nachbeschichten empfohlen.

Das Material ist Luft-Feuchtigkeitshärtend. Applikationsgeräte müssen unmittelbar nach Gebrauch mit Alkohol oder mit unserem umweltfreundlichen HSP-KERA TC gereinigt (ausgewaschen) werden. Bei Arbeitsunterbrechungen bis zu 4 Std. können Applikationsgeräte ohne zu reinigen in HSP-KERA TC gelagert werden.

Verbrauch: ca. 2 x 15 - 25 gr. / m² bei mineralischem Untergrund (je nach Oberflächenrauigkeit / Saugfähigkeit).
Doppelauftrag im Zeitabstand von mind. 4 Std.
ca. 1 x 15 - 25 gr. / m² auf HSP-KERA HS versiegelten Oberflächen.

Trocknungszeiten: 4 Std. bis Wasser belastbar (vertikal).
48 Std. bis Wasser belastbar / begehbar (horizontal).
7 Tage bis vollständig ausgehärtet.

Diese Werte beziehen sich auf Raumtemperaturen. Können sich bei kalten Temperaturen massiv verlängern. (2-3 x)

Empfohlen wird die HSP-KERA HS Untergrundversiegelung bei:

- > Abrieb und Verschleiss belasteten Flächen
- > Stark Wasser belasteten Flächen
- > Antigraviti Schutzflächen

Untergrund mit HSP-KERA HS versiegeln und nach mind. 4 Std. mit HSP-KERA CP beschichten.

Einsatz von HSP KERA AS

Wenn das „anfeuern“ (Farbveränderung) auf mineralischen Untergründen vermieden werden soll.

Haltbarkeit der Beschichtung

Nicht Abrieb belastete Flächen mind. 10 Jahre. HSP-KERA CP beschichtete Flächen können jederzeit nachbeschichtet werden.

Art. Nr. CB 0001