

...wenn easy wirklich
easy ist!



HSP Hecosol
Surface Protection GmbH

CONCRETE PROTECT HSP-KERA CP EASY TO CLEAN CERAMIC

Produktdatenblatt

Beschreibung

Fluorfreie, transparente, keramische Oberflächenbeschichtung. Anorganisches Gemisch aus funktionalisierten Silikaten

Eigenschaften

Antihaftung / Easy to Clean	Ja
Lösemittelbeständig	Ja (nach: 7 Tage)
Dauerhaft	bis 10 Jahre
Chemikalienresistent	Ja
Witterungsbeständig	Ja
Wasserabweisend	Ja
UV / Lichtschutz	Ja
Alterungsschutz	Ja
Atmungsaktiv	Ja
Brennbar	Nein
Oberflächenveränderung	Nein
Transparent	Ja
Anti Graffiti	Ja

Umwelt / Gefahren

VOC- haltig	Nein
Sonstige Gefahrenstoffe	Nein
Feststoffe	>99%
Umweltfreundlich	Ja
GefahrenEinstufung	Nein

Gebinde

Grösse	Gebinde	Reichweite	Dosen / VE	Art. Nr.	GTIN NR.
0.5 kg	Dose	10 m2		CB 0001	7 649988 248337
1 kg	Dose	20 m2		CB 0002	7 649988 248344



Verarbeitung

Untergrund	sauber / feucht oder trocken
Oberflächen	mineralisch
Einsatzgebiete	In- / Outdoor
Temperaturen	8-30°C
Pinself	Ja
Roller	Ja
Airless / Feinsprühen	Ja
Verbrauch	ca. 50- 80 gr. / m2
Antrocknungszeit	2 Std.
Durchtrocknungszeit	24 Std.
Begehrbar	48 Std.
kompl. Verglasungszeit	7 Tage