...wenn easy wirklich easy ist!

HSP Hecosol
Surface Protection GmbH

ADHESION PROMOTER
HSP-KERA AS
SEALER

Produktdatenblatt

Beschreibung

Wässrige Acryl- Untergrundversiegelung für poröse, saugfähige Oberflächen für die nachfolgende Flüssig- Keramik-beschichtung. Verhindert das Eindringen der KERA Produkte und die damit verbundene optische Farbveränderung der Tiefenwirkung. Blockiert die Feuchtigkeitsaufnahme des Untergrundes bei Langzeit Wasserbelastungen (Holz). Kann auch als Haftvermittler bei kritischen Oberflächen eingesetzt werden.

Eigenschaften

Antihaftung / Easy to Clean	Nein
Lösemittelbeständig	Nein
Chemikalienresistent	Bedingt
Witterungsbeständig	Ja
Wasserabweisend	Ja
UV / Lichtschutz	Ja
Alterungsschutz	Ja
Atmungsaktiv	Nein
Kratzfestigkeit	erhöht
Brennbar	Ja
Oberflächenveränderung	Glänzend
Transparent	Ja
Als Endbeschichtung empfohlen	NEIN

Verarbeitung

Untergrund	sauber / trocken
Oberflächen	Holz, mineralische , Lacke
Einsatzgebiete	In- / Outdoor
Temperaturen	5-30°C
Pinsel	Ja
Roller	Ja
Airless / Feinsprühen	Ja
Verbrauch (saugfähigkeitsabhängig)	ca. 20-60 gr. / m2
Antrocknungszeit bis Weiterbearbeitung	45 Min.
Durchtrocknungszeit	2 Std.
kompl. Aushärtungszeit	28 Tage

Umwelt / Gefahren

VOC- haltig	Nein
Sonstige Gefahrenstoffe	Keine
Feststoffe	< 35 %
Umweltfreundlich	Ja
Gefahreneinstufung	Nein

Gebinde / Verpackungseinheiten

Grösse	Gebinde	Reichweite	Dosen / VE	Art. Nr.	GTiN NR.
0.5 kg	Flasche	15 m2	6 Stk.	SE 0001	7 649988 248382
1 kg	Flasche	30 m2	6 Stk.	SE 0002	7 649988 248399

März 2024 / V2 M.Fritschi

HSP Hecosol GmbH Tannenstrasse 98 CH-8424 Embrach