

Verarbeitung Solarpanel Versiegelung

Erklärungen zur Verarbeitung

Die Solarpanel müssen trocken sein.

Die Versiegelung hat keinen Einfluss auf die Panel Leistungen.

Achtung: Die Versiegelung erhöht die Schneerutsch Gefahr.

Arbeitsschritte	Werkzeug	Material	Ca. Verbrauch in gr. / m2	Wartezeit n. Arbeitsschritt	Verarbeitung
1. Reinigung	Hochdruck	Hochleistungsreiniger und Entfetter.	0		Frei von Staub / Oel / Fett sowie sonstigen Verschmutzungen.
	Wartezeit				Keine
2. Versiegeln	Saugfähiges Küchenpapier	Keramik Versiegelung	3-5		Material mit weichem Gummirakel verteilen / abziehen.
	Wartezeit				Max. 0-15 Min
3. Nacharbeiten	Saugfähiges Küchenpapier	Überschüssiges Material entfernen	0		Muss innerhalb 15 ;min nach Auftrag durchgeführt werden.
	Wartezeit				4 Std. bis regenfest

Arbeitsschritt		Arbeitsausführung		Bemerkungen
1		Oberfläche gründlich reinigen. Sobald sie trocken ist, mit Arbeitsschritt 2 fortfahren.		Keine Reinigungsmittel einsetzen die ein Film hinterlassen.
2		Wenig Material auf den Panel geben und mit Gummirakel vollflächig verteilen / abziehen.		Im Kreuzstich arbeiten. Wichtig dass Vollflächig abgerakelt wird.
3		Überschüssiges Material mit saugfähigem Haushaltspapier entfernen.		
		Wir empfehlen den Materialauftrag mittels Quetsch-Spritzflaschen		